

SERIE IV



Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado IV
 Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade IV
 Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade IV

Especificaciones

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Anclaje de M-16 (100 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Sistema de rebloqueos en caso de ataque.
- Estantes anti-vuelco, regulables en altura.
- Color Ral Design 000 65 00.

Tech Specs

- 50-mm thick door and body.
- M-16 (100 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Tip-proof, height-adjustable shelves.
- Colour Ral Design 000 65 00.

Caractéristiques techniques

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Fixation M-16 (100 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Système de condamnations en cas d'effraction.
- Étagères anti-renversement, réglables en hauteur.
- Couleur Ral Design 000 65 00.



AP5B

	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	1
AP2LL	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	1
AP3LL	650	550	550	550	450	395	98	350	2	12	25	1	1
AP4LL	800	550	550	700	450	395	124	410	3	12	25	1	1
AP5LL	950	550	550	850	450	395	151	475	3	12	25	2	1
AP6LL	1100	550	550	1000	450	395	178	535	4	12	25	2	1
AP7LL	1250	550	550	1150	450	395	204	600	5	12	25	2	1
AP8LL	1400	650	650	1300	550	495	354	810	5	16	25	2	1
AP9LL	1550	800	750	1450	700	595	604	1100	6	16	25	2	1



• 2 cerraduras de 8 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau-BE.

• Double-bitted, 8-lever mortise locks. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE.

• Deux serrures à 8 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE.