

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

SERIE I



Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado I
 Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade I
 Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade I

Especificaciones

Tech Specs

Caractéristiques techniques

- Puerta y marco de acero de 12 mm. de espesor.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta.
- Estantes regulables en altura.
- Color Ral Design 240 30 05.

- 12-mm thick steel door and frame.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door.
- Height-adjustable shelves.
- Colour Ral Design 240 30 05.

- Porte et cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte.
- Étagères réglables en hauteur.
- Couleur Ral Design 240 30 05.

| AT1L | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 230 | 20 | 100 | 1 | 8 | 25 | 1 | 1 | |
|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|---|--|
| AT2L | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | |
| AT3L | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT4L | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT5L | 950 | 550 | 440 | 850 | 450 | 320 | 122 | 300 | 3 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT6L | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT7L | 1250 | 550 | 440 | 1150 | 450 | 320 | 166 | 380 | 5 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT8L | 1400 | 650 | 540 | 1300 | 550 | 420 | 300 | 535 | 5 | 16 | 25 | 2 | 1 | |
| AT9L | 1550 | 800 | 640 | 1450 | 700 | 520 | 535 | 720 | 6 | 16 | 25 | 2 | 1 | |
| AT10L | 1400 | 450 | 440 | 1300 | 350 | 320 | 146 | 365 | 5 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT11L | 1550 | 550 | 440 | 1450 | 450 | 320 | 209 | 460 | 6 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT12L | 1550 | 650 | 440 | 1450 | 550 | 320 | 255 | 520 | 6 | 16 | 25 | 2 | 1 | |
| AT2LL* | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | |
| AT3LL* | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT4LL* | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT6LL* | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 | 12 | 25 | 2 | 1 | |



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.
- * Buzón antipesca.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- * Anti-fishing slot.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
- * Fente avec système anti-pêche.

| AT1M | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 230 | 20 | 100 | 1 | 8 | 25 | 1 | 1 | |
|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|---|--|
| AT2M | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | |
| AT3M | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT4M | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT5M | 950 | 550 | 440 | 850 | 450 | 320 | 122 | 300 | 3 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT6M | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT7M | 1250 | 550 | 440 | 1150 | 450 | 320 | 166 | 380 | 5 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT8M | 1400 | 650 | 540 | 1300 | 550 | 420 | 300 | 535 | 5 | 16 | 25 | 2 | 1 | |
| AT9M | 1550 | 800 | 640 | 1450 | 700 | 520 | 535 | 720 | 6 | 16 | 25 | 2 | 1 | |
| AT10M | 1400 | 450 | 440 | 1300 | 350 | 320 | 146 | 365 | 5 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT11M | 1550 | 550 | 440 | 1450 | 450 | 320 | 209 | 460 | 6 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT12M | 1550 | 650 | 440 | 1450 | 550 | 320 | 255 | 520 | 6 | 16 | 25 | 2 | 1 | |
| AT2ML* | 500 | 550 | 440 | 400 | 450 | 320 | 58 | 180 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | |
| AT3ML* | 650 | 550 | 440 | 550 | 450 | 320 | 79 | 220 | 2 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT4ML* | 800 | 550 | 440 | 700 | 450 | 320 | 101 | 265 | 3 | 12 | 25 | 2 | 1 | |
| AT6ML* | 1100 | 550 | 440 | 1000 | 450 | 320 | 144 | 345 | 4 | 12 | 25 | 2 | 1 | |



- Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B.
- * Buzón antipesca.

- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.
- * Anti-fishing slot.

- Combinaison mécanique à trois disques. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- * Fente avec système anti-pêche.